

Verordnung
über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung
von gesammeltem Niederschlagswasser
(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV)

vom 1. Januar 2000
(GVBl. 2000 S. 30)

Auf Grund des Art. 33 Abs. 2 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl S. 822, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1999 (GVBl S. 532), erlässt das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen folgende Verordnung:

§ 1
Erlaubnisfreie Versickerung von
gesammeltem Niederschlagswasser

Für das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 WHG) ist eine Erlaubnis nicht erforderlich, wenn das Niederschlagswasser

- außerhalb von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten und von Altlasten und Altlastverdachtsflächen versickert wird
- nicht durch häuslichen, landwirtschaftlichen, gewerblichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften nachteilig verändert ist,
- nicht mit anderem Abwasser oder mit wassergefährdenden Stoffen vermischt ist und

wenn die Anforderungen nach §§ 2 und 3 und etwaige weitergehende Anforderungen nach § 4 Abs. 1 Satz 1 erfüllt sind (schadloses Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser).

§ 2
Anforderungen an die zu entwässernden Flächen

Soll gesammeltes Niederschlagswasser erlaubnisfrei versickert werden, darf es nur von folgenden Flächen stammen:

1. Dachflächen, mit Ausnahme von
 - Dachflächen in Gewerbegebieten oder Industriegebieten,
 - Dachflächen, von denen Anteile über 50 m² der Gesamtdachfläche kupfer-, zink- oder bleigedeckt sind,
2. Pkw-Stellplätzen, privaten Hof- und Verkehrsflächen, mit Ausnahme von gewerblich und industriell genutzten Grundstücken,
3. Kreis- und Gemeindestraßen mit nicht mehr als zwei Fahrstreifen, soweit diese nicht Gegenstand einer straßenrechtlichen Planfeststellung sind,
4. sonstigen öffentlichen Straßen nach Art. 53 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes.

§ 3

Anforderungen an das schadloose Versickern

- (1) Erlaubnisfrei zu versickerndes, gesammeltes Niederschlagswasser ist in Versickerungsanlagen flächenhaft über eine geeignete, bewachsene Oberbodenschicht in das Grundwasser einzuleiten. Die Mächtigkeit der Oberbodenschicht muß mindestens 20 cm betragen.
- (2) Wenn eine flächenhafte Versickerung in Versickerungsanlagen nach Absatz 1 nicht möglich ist, kann Niederschlagswasser nach Vorreinigung (z.B. in einem Absetzschacht, Absetzteich, Absetzbecken, Bodenfilter) auch über andere Versickerungsanlagen, insbesondere über Rigolen, Sickerrohre oder -schächte, versickert werden.
- (3) An eine Versickerungsanlage nach Absatz 1 oder Absatz 2 dürfen höchstens 1000 m² befestigte Fläche angeschlossen werden.
- (4) Bei der Bemessung, Ausgestaltung und dem Betrieb von Versickerungsanlagen nach den Absätzen 1 und 2 sind die Regeln der Technik, insbesondere die vom Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen nach Art. 41e BayWG bekannt gemachten, zu beachten.

§ 4

Weitergehende Anforderungen, Ausnahmen

- (1) Die Kreisverwaltungsbehörde kann auf Antrag oder um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit oder nachteilige Wirkungen für andere zu verhüten, für Einzelfälle oder für bezeichnete Gebiete die Erlaubnispflicht wiederherstellen oder weitergehende Anforderungen für das erlaubnisfreie Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser festsetzen. Die Vorschriften über die Bekanntmachung kommunaler Satzungen gelten für die Bezeichnung der Gebiete entsprechend.
- (2) Die Kreisverwaltungsbehörde kann, soweit nicht eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt wird, im Einzelfall Ausnahmen von den Anforderungen nach § 3 zulassen, wenn dadurch eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist.

§ 5

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2000 in Kraft.

**Bayerisches Staatsministerium
Für Landesentwicklung und Umweltfragen
Dr. Werner Schnappauf, Staatsminister**

Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) vom 01.01.2000

Merkblatt

Erlaubnisfreiheit besteht, wenn:

Dachflächen § 2 Nr. 1	PKW-Stellplätze, private Hof- und Verkehrsflächen § 2 Nr. 2	Kreis- und Gemeindestraßen § 2 Nr. 3	Sonstige öffentliche Straßen § 2 Nr. 4
Grundvoraussetzungen § 1	Grundvoraussetzungen § 1	Grundvoraussetzungen § 1	Grundvoraussetzungen § 1
Außerhalb TWSG	Außerhalb TWSG	Außerhalb TWSG	Außerhalb TWSG
Außerhalb v. Altlasten- verdachtsflächen	Außerhalb v. Altlasten- verdachtsflächen	Außerhalb v. Altlasten- verdachtsflächen	Außerhalb v. Altlasten- verdachtsflächen
Wasser <u>nicht</u> nachteilig verändert	Wasser <u>nicht</u> nachteilig verändert	Wasser <u>nicht</u> nachteilig verändert	Wasser <u>nicht</u> nachteilig verändert
<u>Nicht</u> mit Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischt	<u>Nicht</u> mit Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischt	<u>Nicht</u> mit Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischt	<u>Nicht</u> mit Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischt
<u>Nicht</u> in Gewerbe - und Industriegebieten	<u>Nicht</u> gewerblich oder industriell genutzt	<u>Nicht</u> mehr als zwei Fahrstreifen	
Dach <u>nicht</u> mehr als 50m ² kupfer-, zink- oder bleigedeckt		<u>Nicht</u> Gegenstand einer straßenrechtlichen Planfeststellung	
Anforderungen § 3	Anforderungen § 3	Anforderungen § 3	Anforderungen § 3
Versickerung flächenhaft	Versickerung flächenhaft	Versickerung flächenhaft	Versickerung flächenhaft
Versickerung über bewachsene Boden- schicht mit mind. 20 cm § 3(1) <u>oder</u> Absetzanlage / Rigolen nach § 3(2)	Versickerung über bewachsene Boden- schicht mit mind. 20 cm § 3(1) <u>oder</u> Absetzanlage / Rigolen nach § 3(2)	Versickerung über bewachsene Boden- schicht mit mind. 20 cm § 3(1) <u>oder</u> Absetzanlage / Rigolen nach § 3(2)	Versickerung über bewachsene Boden- schicht mit mind. 20 cm § 3(1) <u>oder</u> Absetzanlage / Rigolen nach § 3(2)
Höchstens 1000 m ² Fläche pro Versickerungsanlage	Höchstens 1000 m ² Fläche pro Versickerungsanlage	Höchstens 1000 m ² Fläche pro Versickerungsanlage	Höchstens 1000 m ² Fläche pro Versickerungsanlage
Regeln der Technik nach Art. 41 e BayWG / TRENGW eingehalten	Regeln der Technik nach Art. 41 e BayWG / TRENGW eingehalten	Regeln der Technik nach Art. 41 e BayWG / TRENGW eingehalten	Regeln der Technik nach Art. 41 e BayWG / TRENGW eingehalten
Anforderungen § 4	Anforderungen § 4	Anforderungen § 4	Anforderungen § 4
Erlaubnispflicht von der KVB <u>nicht</u> für Einzelfall oder bezeichnetes Gebiet wiederhergestellt	Erlaubnispflicht von der KVB <u>nicht</u> für Einzelfall oder bezeichnetes Gebiet wiederhergestellt	Erlaubnispflicht von der KVB <u>nicht</u> für Einzelfall oder bezeichnetes Gebiet wiederhergestellt	Erlaubnispflicht von der KVB <u>nicht</u> für Einzelfall oder bezeichnetes Gebiet wiederhergestellt
Ggf. von der KVB fest- gelegte weitergehende Anforderungen erfüllt	Ggf. von der KVB fest- gelegte weitergehende Anforderungen erfüllt	Ggf. von der KVB fest- gelegte weitergehende Anforderungen erfüllt	Ggf. von der KVB fest- gelegte weitergehende Anforderungen erfüllt